# Savon à lisser



- **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Le Savon à lisser est fabriqué à base de savon de Marseille naturel. Ce dernier est un savon qui est fabriqué depuis le 17ème siècle à Marseille, à partir d'huile végétale (huile d'olive) et ne contient aucun produit chimique. Le Savon à lisser, appliqué sur le Stucco décoratif (art. 1400) ou sur le Tadelakt (art. 172), réagit au contact de la chaux présente dans ces enduits. La surface ainsi traitée devient hydrofuge et antipoussière, sans perdre sa capacité de diffusion.

- **UTILISATION**

Traitement de finition qui donne une forte brillance au Stuccolustro ou au Tadelakt

- **PROPRIETES**

- Transparence
- Thixotrope
- Hydrofuge
- Antipoussière
- Purement végétale
- Sans solvant (de l'eau simplement)

- **INGREDIENTS (DECLARATION COMPLETE)**

Savon de Marseille (à l'huile d'olive), eau de chaux, acide silicique.

- **MODE D`EMPLOI**

Stucco décoratif :
Appliquer généreuse le Savon à lisser avec un pinceau souple jusqu'à saturation. Il est important de l'appliquer le plus tôt possible ou à l'intérieur des premiers 24 heures. Laisser tirer un peu, avant de serrer à l'aide du platoir lissoir, en enlevant le surplus de savon. On obtient alors un beau brillant et une surface hydrofuge qui convenient très bien aux pièces humides (salle de bains, cuisine).
Tadelakt :
Appliquer le Savon à lisser à l`aide d´un pinceau souple. Laisser tirer et polir immédiatement avec un galet. Vous obtiendrez une finition brillante, transparence, hydrofuge, antipoussière idéale pour une salle de bain.

Pour les murs ou les surfaces exposés à l`eau de ruissellement comme par exemple dans une douche ou pour un lavabo, appliquer un deuxième couche après 2 ou 3 jours. Cette fois-çi, polir à l`aide d`un chiffon mis dans un sac de plastique.
L´entretien et le nettoyage du Stucco décoratif et du Tadelakt :
Nettoyer simplement avec de l`eau, y rajouter un peu de Savon à lisser ou du Savon de Marseille (art. 220) si nécéssaire. Utiliser un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer les surfaces. Ne pas utiliser d'abrasifs ni de détergents.

- **RENDEMENT**

Environ 50 ml par m2 (environ 11 pi2).

- **ENTREPOSAGE**

Au frais et à l'abri du gel, il se conserve au moins 1 an.

- **FORMAT:**

Art.No. 199 ……400 ml
Art.No. 200 ……800 ml

- **NETTOYAGE DES OUTILS**

A l'eau tiéde tout de suite après l'emploi.

- **RESIDUS**

Déposer les résidus à l'état sec avec les déchets domestiques ou, mieux encore, les utiliser pour nettoyer vos pinceaux.

- **PRECAUTIONS DE SECURITE ET NOTES**

Protéger les yeux avec des lunettes. En cas de contact oculaire, laver plusieurs minutes à l'eau courante, en tenant l'œil ouvert. Consulter un médecin en cas de douleurs persistantes.

Prendre en considération les allergies possibles aux matières naturelles !

**Tenir hors de portée des enfants.**

Les techniques d`application du Stucco décoratif et, particulièrement, celle du Tadelakt sont des techniques expertes. Il est recommandé de participer à une formation. Toutes les informations au www.tockay.com

Les informations ci-haut mentionnées sont basées sur une longue expérience et sur de nombreux tests effectués sur nos produits. Elles sont données à titre d`information. Ce produit doit être utilisé et testé à la responsabilité de l`utilisateur, le résultat final dépendant de facteurs imponderables. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur du produit livré ou utilisé. Cette fiche technique ne constitue qu`un conseil. La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. www.tockay.com ou www.kreidezeit.de

(Edition 06/2007)